


Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	9AH	
尺寸 Dimensions ±1mm	Length 长	150mm(5.91")
	Width 宽	64mm(2.52")
	Height 高	111mm(4.37")
	Total Height (with terminals) 总高 含端子	116mm(4.57")
Weight 重量	Approx. 2.72kg(5.98lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

放电特性 Discharge Characteristics(20°C, 68°F)



Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (450mA) 20小时率	9AH
	10 hour rate (840mA) 10小时率	8.4AH
	5 hour rate (1.54A) 5小时率	7.7AH
	1 hour rate (5.4A) 1小时率	5.4AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电	16m Ω
	77°F(25°C)	
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于2.70A 电压: 14.4-15.0V77°F(25°C) 电压: 13.5-13.8V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 2.70A Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C) Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C)	

放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F, 40°C/104°F)

